



# SERRAGGIO

## NASTRO E GRAFFE AISI 304



NASTRI			
Codice	larghezza banda mm	spessore banda mm	box
FRN1/4	6.35	0.50	30mt
FRN3/8	9.5	0.60	30mt
FRN1/2	12.7	0.70	30mt
FRN5/8	15.8	0.70	30mt
FRN3/4	19.05	0.70	30mt
GRAFFE			
Codice	rotolo consigliato	spessore graffa mm	box
FRNG1/4	FRN1/4	0.50	100
FRNG3/8	FRN3/8	1.20	100
FRNG1/2	FRN1/2	1.40	100
FRNG5/8	FRN5/8	1.40	100
FRNG3/4	FRN3/4	1.60	100
UTENSILE			
Codice	serraggio		box
TFRN	da 6.35mm	a 19.05mm	1

### CARATTERISTICHE TECNICHE NASTRO

Nastro liscio in acciaio AISI 304 con bloccaggio tramite graffa dedicata. Il sistema di bloccaggio con l'uso dell'utensile è fisso e sigillante

### GRAFFE

graffe realizzate in acciaio AISI 304, ideali per fissaggi particolarmente gravosi

### UTENSILE

Con questo utensile si può eseguire l'installazione completa, cioè il fissaggio con trazione ed il taglio della parte eccedente del nastro

### NOTE

Indicato per serraggi su raccordi di tubi in gomma o plastica, su tubi di particolare durezza e di grandi diametri, installazione di segnaletica stradale



Via Cimarosa, 51 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel. 051/6258061 - Fax 051/6258061

E-mail: [amministrazione@fergomma.com](mailto:amministrazione@fergomma.com) [info@fergomma.com](mailto:info@fergomma.com) PEC [fergomma@sirbopec.org](mailto:fergomma@sirbopec.org)

P.I e C.F. 03216771208 Reg. Imp. 03216771208 REA 501146