




VALVOLE A SFERA – SERIE MIGNON

Denominazione	Materiale
Corpo	UNI EN 12165 CW617N
Ghiera premisfera	UNI EN 12165 CW617N
Sfera	UNI EN 12164 CW617N
Guarnizione sfera	P.T.F.E.
Tenuta asta O-Ring	NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
Asta	UNI EN 12164 CW614N
Maniglia	Fibreglass-reinforced 66 nylon
Vite	Zinc plated steel
Limite di temperatura	From -10°C to +90°C
Pressione max. d'esercizio	10 bar to 90 °C
Filettatura	UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

RUBINETTO A SFERA MASCHIO-FEMMINA CROMATO, CON LEVETTA NERA



COD	Misura	Ø A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
805VB018	1/8" (x6)	39	21	27	22	6	9	9	77	35	280
805VB014	1/4" (x8)	39	21	27	22	8	9	9	75	35	280
805VB038	3/8" (x12)	40	21	27	22	8	9	10	76	35	280
805VB012	1/2" (x15)	45	25	29	22	10	10,5	10,5	115	35	280
805VB034	3/4" (x18)	51	30	31,5	22	12	13,5	13,5	178	20	160

Le presenti valvole sono adatti per impianti sanitari di distribuzione Acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13) per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per questi articoli e la compatibilità dei diversi fluidi con i materiali costituenti l'articolo specifico).



Via Cimarosa, 51 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel. 051/6258061 - Fax 051/6258061

E-mail: amministrazione@fergomma.com info@fergomma.com PEC fergomma@sirbopec.org

P.I e C.F. 03216771208 Reg. Imp. 03216771208 REA 501146