



TUBI SPECIALI

TUBETTO PTFE *Naturale*



<i>CODICE</i>	<i>di</i>	<i>de</i>	<i>Spessore</i>	<i>gr/m</i>	<i>R.</i>	<i>P.L. (bar)</i>	<i>P.S. (bar)</i>
PTFE1X2	1	2	0.50	5	7	36	108
PTFE2X3	2	3	0.50	8	16	23	69
PTFE2X4	2	4	1.00	20.5	14	36	108
PTFE2,5X4	2,5	4	0.75	17	18	26	79
PTFE3X4	3	4	0.50	12	32	16	50
PTFE3X5	3	5	1.00	27	21	28	85
PTFE4X6	4	6	1.00	34	33	23	69
PTFE5X8	5	8	1.50	66	37	26	79
PTFE6X8	6	8	1.00	48	64	16	50
PTFE6X10	6	10	2.00	109	42	28	85
PTFE8X10	8	10	1.00	61	97	13	40
PTFE8X12	8	12	2.00	136	63	23	69
PTFE9X12	9	12	1.50	107	93	16	50
PTFE10X12	10	12	1.00	75	140	10	32
PTFE12X14	12	14	1.00	88	194	9	28
PTFE13X15	13	15	1.00	95	225	8	26
PTFE14X16	14	16	1.00	102	250	8	24

di: Diametro interno
de: Diametro esterno
P.L.: Pressione di Lavoro
P.S.: Pressione di scoppio
R.: Raggio di curvatura minimo

IMPIEGO

I Tubi Lineari in PTFE sono la soluzione ideale per applicazioni in bassa pressione nelle quali si richiedono: resistenza all'alta temperatura, facilità di pulizia, buona flessibilità e lunga durata e resistenza chimica.

STRUTTURA

Materiale: Teflon

In accordo con le direttive RoHS e il regolamento FDA 21 CFR 177.1550

TEMPERATURA

Per applicazioni ad alta temperatura fino a 260°C e applicazioni a basse temperature fino a -70° C senza perdita di proprietà fisiche.

LUNGHEZZA

Disponibili in matasse di lunghezza da 25, 50, 100 mt e alcune dimensioni su bobina da 500 mt.



Via Domenico Cimarosa, 51 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
P.I. e C.F. 03216771208 • Reg. Imp. 03216771208 • REA 501146

Tel. 051/6258061 – 051/6288209 Fax 051/6258061 • E-mail: info@fergomma.com • PEC: fergomma@sirbopec.org