

PASSAGGIO PRODOTTI CHIMICI

CHEMICAL DELIVERY



TI80


**IMPIEGO
APPLICATION**

Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

Suitable for high pressure of pesticides and fertilizers in agriculture. Weather resistant. Ideal for spraying machines or hand pumps.


**STRUTTURA
BODY**

Sottostrato / Sub-layer Nero in PVC resistente agli anticrittogamici.
Special PVC compound resistant to pesticides and fertilizers.

Inserti / Reinforcement Tessili sintetici.
High tensile synthetic textile.

Copertura / Cover Liscia in PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici e ozono.
Abrasion, ozone and weather resistant green PVC.

Superficie / Surface Verde scuro.
Dark green.



**TEMPERATURA
TEMPERATURE**
-10°C / +60°C



**NORMATIVA
NORM**
ISO 1307

CODICE CODE										STOCK
	mm	mm	mm	g/mt	bar	bar	bar	mm	mt	

TI0880	8	15	-	185	80	200	-	-	100	✓
TI1080	10	18	-	245	80	200	-	-	100	✓
TI1380	13	22	-	260	80	200	-	-	100	✓
TI1680	16	25	-	402	80	160	-	-	50	✓
TI1980	19	29	-	580	80	160	-	-	50	✓
TI2580	25	80	-	750	80	160	-	-	50	✓


**SERRAGGIO CONSIGLIATO
RECOMENDED TIGHTENING**


FASCETTA
A VITE
HOSE CLAMP



FASCETTA
PINZABILE
A 2 ORECCHIE
2-EARS PINCHABLE
BAND