

ACQUA CALDA E VAPORE
HOT WATER AND STEAM


T.RADIATORE



IMPIEGO APPLICATION

Per mandata di soluzioni di acqua calda e liquidi antigelo per il collegamento flessibile nei circuiti di raffreddamento dei motori degli autoveicoli.

For delivery of hot water solutions and antifreeze liquids for flexible connection in the cooling circuits of vehicle engines..



STRUTTURA BODY

Sottostrato /
Sub-layer Liscio in gomma nera.
Smooth black rubber.

Inseriti /
Reinforcement Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Inserts of high resistance synthetic textile.

Copertura /
Cover Gomma nera, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'ozono.
Black rubber resistant to abrasion, weather and ozone.

Superficie /
Surface Liscia ad impressione tela.
Smooth with fabric impression.



**TEMPERATURA
TEMPERATURE**
-20°C / +80°C



**NORMATIVA
NORM**
ISO 1307

 CODICE
CODE


STOCK

mm

mm

mm

g/mt

bar

bar

bar

mm

mt

T.RADIATORE18

18

24

3

270

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE20

20

26

3

290

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE22

22

28

3

320

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE25

25

32

3.5

420

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE28

28

35

3.5

470

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE30

30

38

4

580

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE32

32

40

4

610

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE35

35

43

4

660

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE38

38

46

4

710

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE40

40

48

4

740

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE42

42

50

4

780

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE45

45

54

4.5

940

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE48

48

57

4.5

1040

4

12

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE51

51

60

4.5

1040

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE55

55

65

5

1270

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE60

60

70

5

1380

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE65

65

75

5

1480

3

9

-

-

40-61

✓

T.RADIATORE70

70

80

5

1650

3

9

-

-

20-61

✓

T.RADIATORE76

76

86

5

1700

3

9

-

-

20-61

✓

T.RADIATORE80

80

90

5

1850

3

9

-

-

20-61

✓

T.RADIATORE90

90

100

5

1950

3

9

-

-

20-61

✓

T.RADIATORE102

102

112

5

2100

3

9

-

-

20-61

✓



SERRAGGIO CONSIGLIATO RECOMENDED TIGHTENING



FASCETTA
A VITE
HOSE CLAMP



COLLARE
A BULLONE
BOLT COLLAR



NASTRO E GRAFFE
TAPE AND STAPLES